

Dichiarazione di prestazione

ai sensi dell'Allegato III del Regolamento (UE) N. 305/2011

n. MP/0020

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	0544 Intocem Plus
Numero di lotto:	DD/MM/AA stampato sulla confezione del prodotto
Destinazione d'uso:	Malta cementizia rasante fortemente adesiva per interventi di ripristino del cemento armato
Produttore:	COLORIFICIO MP srl; Via Pastore, 2; 47922 Viserba - Rimini (RN) – Italy
Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:	Sistema 2+ Sistema 4 (per la reazione al fuoco)
Norma di riferimento:	UNI EN 1504-3
L'organismo notificato:	Certiquality, Ente Notificato n° 0546

Ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n° 16942 fondandosi sui seguenti elementi:

- ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	Limiti EN 1504-R per malte R2	PRESTAZIONE
Resistenza a compressione a 28 gg UNI EN 12190 [MPa]	≥ 15	> 15
Contenuto di cloruri EN 1015-17 [%]	$\leq 0,05$	< 0,05
Adesione al CLS (UNI EN 1542) [MPa]	$\geq 0,8$	> 0,8
Adesione al CLS (UNI EN 1542) dopo cicli a secco EN 13687-4 [MPa]	$\geq 0,8$	> 0,8
Adesione al CLS (UNI EN 1542) dopo cicli temporaleschi EN 13687-2 [MPa]	$\geq 0,8$	> 0,8
Adesione al CLS (UNI EN 1542) dopo i cicli gelo-disgelo EN 13687-1 [MPa]	$\geq 0,8$	> 0,8
Impermeabilità all'acqua (coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 13057) [Kg/m ² ·h ^{1/2}]	$\leq 0,5$	$\leq 0,5$
Reazione al fuoco	Valore dichiarato	A1

La prestazione del prodotto, per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, è conforme alla prestazione dichiarata. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante sopraindicato.

Rimini, 02/08/2018


Firmato in nome e per conto del fabbricante da:

COLORIFICIO MP s.r.l.

Il Legale Rappresentante

Fabrizio Moretti





13

COLORIFICIO MP srl; Via Pastore, 2; 47922 Viserba - Rimini (RN) – Italy		EN 1504-3 DOP n. MP/0020 Lotto: gg/mm/aaaa ON 0546	
Malta cementizia rasante fortemente adesiva			
Resistenza di compressione Contenuto di cloruri Adesione al supporto Compatibilità termica: gelo-disgelo Temporali Cicli a secco Assorbimento capillare Reazione al fuoco Sostanze pericolose	Classe R2 <0,05% >0,8 MPa >0,8 MPa (adesione dopo i cicli) >0,8 MPa (adesione dopo i cicli) >0,8 MPa (adesione dopo i cicli) 0,5 Kg/(m ² .m ^{-0,5}) Classe A1 Vedi SDS		

Note:

COLORIFICIO MP srl fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.