



Finitura trasparente poliuretanic
 opaca all'acqua, effetto pelle,
 arricchita con speciali cere.

Mod.51 Rev 64

Data Aggiornamento 30/10/2019

CARATTERISTICHE:

Finitura trasparente setata di alto pregio, monocomponente, a base resine poliuretaniche all'acqua a bassa emissione di solventi, arricchita con speciali cere, che conferiscono alle superfici su cui viene applicata l'aspetto morbido tattile della pelle. Altamente idrorepellente, resistente allo sporco ed all'usura. Dotato di buona elasticità ed adesione, non è infiammabile, è all'acqua e quindi non nocivo per l'uomo e l'ambiente, è lavabile.

CAMPI D'IMPIEGO:

Finitura setata di alto pregio per arredo di interni, su pareti e soffitti in muratura, intonaco civile, calcestruzzo, cemento, gesso e derivati, cartongesso, vecchie pitture, legno, masonite, faesite, cotto, biscotto, carta, cartone ecc.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE:

I supporti devono essere il più possibile lisci ed esenti da difetti. Raschiare, spazzolare ed asportare vecchie pitture o parti di intonaco non ben aderenti. Assicurarsi che la superficie sia sana, asciutta e pulita. Isolare preventivamente eventuali infiltrazioni di umidità. Stuccare eventuali crepe e fessure, rasare le superfici con **PLASTUC A** o **STUCCO IN PLOVERE MP**. Applicare una prima mano di **PRIMER A CONCENTRATO** diluito 1:4 con acqua e dato in modo ben saturo. Applicare **SETA**, smalto murale acrilico lavabile di pregio, di aspetto satinato, per interni, nella tinta desiderata per i toni tenui, oppure **MURALEX** per i toni medi e forti, a pennello, rullo o airless in due mani a distanza di 8 - 12 ore tra una mano e l'altra. Diluire con acqua al 5 - 10% in volume per la prima mano, 0 - 5% per la mano successiva. Applicare quindi una o due mani (a seconda dell'intensità dell'effetto desiderato) di **SENSUAL** pronto all'uso. **SENSUAL** è trasparente pertanto la tinta finale è dovuta quella del fondo, arricchita nel tono dalla presenza di **SENSUAL**. Si applica con pennello di pura setola fine, pennello acrilico con setola piumata, o rullo a pelo raso.

RACCOMANDAZIONI:

- Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
- Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro.
- Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C)
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole.
- Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità relativa non superiore al 75%



Finitura trasparente poliuretanic
 opaca all'acqua, effetto pelle,
 arricchita con speciali cere.

Mod.51 Rev 64

Data Aggiornamento 30/10/2019

- Evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a + 5°C
- Lavare subito dopo l'uso gli attrezzi con acqua.

VOCE DI CAPITOLATO: Art 0809 SENSUAL

Applicazione di **SENSUAL**, finitura trasparente setata di alto pregio, monocomponente, a base resine poliuretaniche all'acqua a bassa emissione di solventi, arricchita con speciali cere, che conferiscono alle superfici su cui viene applicata l'aspetto morbido tattile della pelle, eseguita previa applicazione di **SETA**, smalto murale acrilico lavabile di pregio, di aspetto satinato, per interni, nella tinta desiderata per i toni tenui, oppure **MURALEX** per i toni medi e forti, a pennello, rullo o airless in due mani, su supporto perfettamente liscio e adeguatamente preparato.

DATI TECNICI:

Consumo	12-15 m ² /l = 0,070 - 0,080 l/m ² in funzione della tecnica di applicazione
Conservazione	In confezioni perfettamente sigillate, al riparo dal gelo fino a 12 mesi ed oltre.
Confezioni	2,5l – 1l
Tinte	Trasparente setato. Collezione SENSUAL

Classificazione secondo D.Lgs n. 161 del 27.03.2006:

l) pitture per effetti decorativi;

Valori limite C.O.V. in g/l: dal 01.01.2010 = 200 g/l

Valore max C.O.V. nel prodotto: 150 g/l di preparato

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Per altro queste notizie vengono divulgate come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra Azienda ne fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Cio' anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.