

Art.0823 Heavy Metal Rev 2.0



Mod.51 Rev 64

Data Aggiornamento 30/10/2019

Finitura decorativa all'acqua con effetto metallo spazzolato. Formula resistente alle muffe.

CARATTERISTICHE:

Finitura decorativa all'acqua a base di resine stirolo-acriliche e pigmenti metallici brillanti. **HEAVY METAL** conferisce alle superfici su cui viene applicato un effetto decorativo "metallo spazzolato" per realizzare ambientazioni molto particolari, con un buon grado di riempimento che maschera eventuali irregolarità e difetti al supporto, ed un elevato grado di resistenza all'usura.

Dotato di buona elasticità ed adesione, non è infiammabile, è all'acqua e quindi non nocivo per l'uomo e l'ambiente, è lavabile, con formula resistente alle muffe.

HEAVY METAL è disponibile in 3 basi tintometriche:

- **ORO**
- **ORO BIANCO**
- **BRONZO**

e nella tinta **FOGLIA ORO**, colore pronto all'uso.

CAMPI D'IMPIEGO:

Finitura per arredo di interni, su pareti e soffitti in muratura, intonaco civile, calcestruzzo, cemento, gesso e derivati, cartongesso, vecchie pitture, legno, masonite, faesite, cotto, biscotto, carta, cartone ecc. **HEAVY METAL** è particolarmente indicato per l'arredo di locali pubblici quali caffè, disco – bar, discoteche, ristoranti, alberghi, ed abitazioni private in sintonia con le nove tendenze dell'arredamento di interni.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE:

I supporti devono essere il più possibile esenti da difetti.

Raschiare, spazzolare ed asportare vecchie pitture o parti di intonaco non ben aderenti. Assicurarsi che la superficie sia sana, asciutta e pulita. Isolare preventivamente eventuali infiltrazioni di umidità. Stuccare eventuali crepe e fessure, rasare le imperfezioni. Applicare una mano di fondo di **SMARTCOAT GRANA EXTRAFINE** a pennello o rullo. Applicare una prima mano di **HEAVY METAL** utilizzando un pennello tipo spalter o pennellina. Distribuire il prodotto sulla superficie con movimenti alternati regolandone la quantità in maniera omogenea. Dopo 2-3 ore applicare eventualmente una seconda mano di **HEAVY METAL** con il pennello regolando omogeneamente l'applicazione.

Art.0823 Heavy Metal Rev 2.0



Mod.51 Rev 64

Data Aggiornamento 30/10/2019

Finitura decorativa all'acqua con effetto metallo spazzolato. Formula resistente alle muffe.

RACCOMANDAZIONI:

- Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
- Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro.
- Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C).
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole.
- Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità relativa non superiore al 75%.
- Evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a + 5°C.
- Approvvigionarsi della tinta in lotto unico nella quantità sufficiente a terminare il lavoro o quantomeno a completare porzioni di lavoro che non possano evidenziare differenze di tonalità.
- Lavare subito dopo l'uso gli attrezzi con acqua.

Art.0823 Heavy Metal Rev 2.0



Finitura decorativa all'acqua con effetto metallo spazzolato. Formula resistente alle muffe.

Mod.51 Rev 64

Data Aggiornamento 30/10/2019

VOCE DI CAPITOLATO: Art 0823 HEAVY METAL

Applicazione di **HEAVY METAL**, finitura decorativa all'acqua con effetto metallo spazzolato, a base di resine stirolo-acriliche e pigmenti metallici brillanti, eseguita in una o due mani nella tinta desiderata, su supporto opportunamente preparato, previa applicazione di una mano di **SMARTCOAT GRANA EXTRAFINE**, applicando una prima mano di **HEAVY METAL** con un pennello tipo spalter o pennellessa, distribuendo il prodotto sulla superficie con movimenti alternati regolandone la quantità in maniera omogenea; dopo 2-3 ore di appassimento uniformare l'applicazione con il pennello regolando omogeneamente l'applicazione.

DATI TECNICI:

Consumo	7-10 m ² /l=0,100-0,140 l/m ² per mano in funzione della tecnica di applicazione
Conservazione	In confezioni perfettamente sigillate, al riparo dal gelo fino a 12 mesi ed oltre.
Confezioni	2,5l – 1l
Basi	Oro Bianco Oro Bronzo Foglia Oro , único colore
Tinte	Collezione " Heavy Metal "

Classificazione secondo D.Lgs n. 161 del 27.03.2006:

l) pitture per effetti decorativi;

Valori limite C.O.V. in g/l: dal 01.01.2010 = 200 g/l

Valore max C.O.V. nel prodotto: 100 g/l di preparato

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Per altro queste notizie vengono divulgate come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra Azienda ne fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Cio' anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.