



Velatura acrilica decorativa ad effetto antichizzato serico iridescente con formula resistente alle muffe.

Mod.51 Rev 64

Data Aggiornamento 30/10/2019

CARATTERISTICHE:

GLAMOUR è una finitura decorativa con formula resistente alle muffe ad effetto velante semi coprente, consente di creare effetti decorativi di particolare pregio, con giochi di luce e di colore serici ed iridescenti. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, additivi atti a migliorare le proprietà reologiche, contiene speciali pigmenti e cariche ad effetto perlescente e metallizzato.

Dotato di ottima elasticità, durezza superficiale e impermeabilità, **GLAMOUR** è resistente ai lavaggi con detersivi non abrasivi, ai vapori industriali, ed agli aggressivi chimici, è facilmente lavabile e non trattiene lo sporco. **GLAMOUR** è all'acqua e di conseguenza ha un basso contenuto di solventi, non emana quindi odori nocivi sia in fase di applicazione che di essiccazione, non ingiallisce, asciuga rapidamente e rimane elastico nel tempo. **GLAMOUR** grazie al suo ottimo potere adesivo è di impiego universale sui più svariati supporti.

CAMPI D'IMPIEGO:

GLAMOUR è il prodotto ideale per creare effetti decorativi di particolare pregio su superfici interne, unitamente ad un'elevata resistenza al lavaggio ed all'usura. Le caratteristiche di elevata adesione permettono di utilizzare il prodotto su muri, porte, superfici in legno o metallo preventivamente preparate. **GLAMOUR** per la sua ampia versatilità può essere applicato sulla maggior parte delle pitture, purché opportunamente preparate e non eccessivamente assorbenti. Previa adeguata preparazione della superficie **GLAMOUR** può essere applicato su: intonaco civile, calcestruzzo, cemento prefabbricato (esente da disarmanti), gesso e derivati, cemento amianto, pitture e rivestimenti (dispersioni sintetiche e minerali, silossaniche, acriliche, a olio, a calce), legno e suoi derivati, lamiere zincate, metalli protetti da passivanti, ecc.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE:

Raschiare e spazzolare vecchie tinteggiature o intonaci incoerenti, polverosi o in fase di distacco. Sterilizzare presenze di muffe con **MUROSANO RISANANTE**. Livellare le asperità e rugosità della superficie con **PLASTUC TIPO A**, **PLASTUC EXTRAFINE** o **STUCCO INPOLVERE MP**. Applicare una mano di **PRIMER A** diluito in acqua 1:3 / 1:4 in rapporto alla consistenza del supporto.

Sul supporto solido compatto e asciutto applicare due mani di **SETA**, sulla superficie asciutta applicare quindi **GLAMOUR** dopo aver diluito il prodotto con acqua in ragione del 10 - 40% a seconda dell'effetto velante desiderato. **GLAMOUR** può essere applicato con pennello a setole corte a pennellate incrociate o circolari, con spugna di mare, con guanto di pelo, con straccio, con tampone, con rullo in pelle; l'applicazione può anche essere eseguita a spatola utilizzando **GLAMOUR** tal quale senza diluire. La sovrapposizione di più mani di colore, tono su tono o in contrasto, può offrire soluzioni di decorazione molto interessanti e piacevoli, creando effetti di profondità e sfumatura.



Velatura acrilica decorativa ad effetto antichizzato serico iridescente con formula resistente alle muffe.

Mod.51 Rev 64

Data Aggiornamento 30/10/2019

RACCOMANDAZIONI:

- Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro.
- Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C).
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole.
- Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità relativa non superiore al 75%.
- Evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a + 5°C.
- Predisporre i ponteggi in modo da poter dare esecuzione continuativa all'opera fino a interruzioni architettoniche al fine di evitare il formarsi di giunti, sormonti e differenze di colorazioni.
- Approvvigionarsi della tinta in lotto unico nella quantità sufficiente a terminare il lavoro o quantomeno a completare porzioni di lavoro che non possano evidenziare differenze di tonalità.
- Data la casistica complessa degli interventi in caso di necessità interpellare il nostro Servizio Tecnico.

VOCE DI CAPITOLATO: Art 0881 GLAMOUR

Applicazione di **GLAMOUR** velatura acrilica decorativa ad effetto antichizzato lucido con formula resistente alle muffe, speciali pigmenti e cariche ad effetto perlescente e metallizzato ideale per creare effetti decorativi di particolare pregio su superfici interne, dotata di ottima elasticità, durezza superficiale e impermeabilità, resistente ai lavaggi con detergenti non abrasivi, ai vapori industriali, ed agli aggressivi chimici, facilmente lavabile. Previa adeguata preparazione della superficie applicazione di una mano di **PRIMER A** diluito in acqua 1:3 / 1:4 in rapporto alla consistenza del supporto, due mani di **SETA** smalto murale acrilico setato, quindi applicazione di **GLAMOUR**, diluito con acqua al 10 - 40% a seconda dell'effetto velante desiderato, con pennello a setole corte a pennellate incrociate o circolari, con spugna di mare, con guanto di pelo, con straccio, con tampone, con rullo in pelle, a seconda dell'effetto decorativo

DATI TECNICI:

Consumo	0,050 – 0,060l/m ² per mano
Essiccazione a 20°C	Superficiale 2 ore, in profondità 12 ore
pH	~8
Conservabilità	12 mesi
Aspetto del film essiccato	Liscio lucido
Solvente	Acqua
Confezioni	2,5l – 1l

Glamour Rev 1.1



Velatura acrilica decorativa ad effetto antichizzato serico iridescente con formula resistente alle muffe.

Mod.51 Rev 64

Data Aggiornamento 30/10/2019

Tinte	"Collezione Perle"
-------	--------------------

Classificazione secondo D.Lgs n. 161 del 27.03.2006:

l) pitture per effetti decorativi;

Valori limite C.O.V. in g/l: dal 01.01.2010 = 200 g/l

Valore max C.O.V. nel prodotto: 80 g/l di preparato

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Per altro queste notizie vengono divulgate come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra Azienda ne fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.