

Finitura decorativa all'acqua che evoca le forme della sabbia bagnata, battuta dal mare. Formula resistente alle muffe



Mod.51 Rev 64
Data Aggiornamento 17/01/2020

CARATTERISTICHE:

SPIAGGE è un prodotto decorativo per pareti interne ed esterne (solo **SPIAGGE CLASSIC**) che permette di ottenere particolari effetti cromatici di luce con riflessi lucenti che ricordano i giochi di luci ed ombre della sabbia e del mare. I pregiati pigmenti contenuti nel prodotto sono in grado di orientare la luce. In funzione della quantità e del tipo di pigmento utilizzato per la colorazione del prodotto si può ottenere un effetto più o meno coprente.

SPIAGGE è disponibile in tre versioni con formula resistente alle muffe, **SPIAGGE CLASSIC** è neutro, a base di legante acril-siliconico, **SPIAGGE SILVER** e **SPIAGGE GOLD** rispettivamente argento ed oro a base di legante acrilico.

CAMPI D'IMPIEGO:

SPIAGGE può essere impiegato quale finitura decorativa su pareti e soffitti in muratura, intonaco civile, calcestruzzo, cemento, gesso e derivati, cartongesso, vecchie pitture, legno, masonite, faesite, cotto, biscotto, carta, cartone, superfici metalliche, leghe, materiali plastici, purchè opportunamente preparati con adeguati primer. **SPIAGGE** è particolarmente indicato per l'arredo di abitazioni private in sintonia con le nuove tendenze dell'arredamento di interni, locali pubblici quali caffè, disco – bar, discoteche, ristoranti, alberghi, ecc.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE:

I supporti devono essere il più possibile esenti da difetti.

Raschiare, spazzolare ed asportare vecchie pitture, parti di intonaco o fondi non ben aderenti. Assicurarsi che la superficie sia sana, asciutta e pulita. Isolare preventivamente eventuali infiltrazioni di umidità. In caso di presenza di macchie di umidità, fumo, nicotina, applicare prima un idoneo neutralizzante. Sterilizzare contaminazioni da muffe, funghi e alghe con **MUROSANO RISANANTE**. Stuccare eventuali crepe e fessure, rasare le imperfezioni.

Applicare su superfici murarie una prima mano di **SMARTCOAT EXTRAFINE** dato a pennello o rullo, su fondi particolarmente sfarinanti consolidare preventivamente con una mano di **PRIMER A** diluito 1:4 con acqua; su legno, metallo o materie plastiche applicare idoneo primer. Dopo circa 12 ore applicare una o due mani di **SPIAGGE** con spalter incrociando le pennellate o seguendo la direzione dell'effetto desiderato. Attendere 6 ore tra una mano e l'altra.

RACCOMANDAZIONI:

- Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
- Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro.
- Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C).
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole.
- Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità relativa non superiore al 75%.
- Evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a + 5°C.

DATI TECNICI:

Consumo	5-8 m ² /l = 0,125 - 0,200 l/m ² per mano in funzione dell'applicazione
Diluzione	Nessuna
Essiccazione a 20°C	Sovraverniciabilità 8 ore. In profondità 24 ore
Peso specifico	1,35 ± 0,05 kg/l
pH	8 ± 1

Finitura decorativa all'acqua che evoca le forme della sabbia bagnata, battuta dal mare. Formula resistente alle muffe



Mod.51 Rev 64
Data Aggiornamento 17/01/2020

Conservazione	in confezioni perfettamente sigillate, al riparo dal gelo fino a 12 mesi ed oltre
Confezioni	2,5 l – 1 l
Tinte	Collezione "EVENTI & SPIAGGE"
Basi	Gold – Silver - Classic

Classificazione secondo D.Lgs n. 161 del 27.03.2006:

l) pitture per effetti decorativi;

Valori limite C.O.V. in g/l: dal 01.01.2010 = 200 g/l

Valore max C.O.V. nel prodotto: 50 g/l di preparato

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Per altro queste notizie vengono divulgate come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra Azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Cio' anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO: Art 0895 Spiagge

Applicazione di **SPIAGGE**, finitura decorativa all'acqua con formula resistente alle muffe dai particolari effetti cromatici di luce con riflessi lucenti su supporto opportunamente preparato; applicazione su superfici murarie di una prima mano di **SMARTCOAT EXTRAFINE** dato a pennello o rullo e consolidando preventivamente con una mano di **PRIMER A** diluito 1:4 in caso di fondi sfarinanti; su legno, metallo o materie plastiche applicare idoneo primer. Dopo circa 12 ore applicazione di una prima mano di **SPIAGGE** con un pennello tipo spalter, distribuendo il prodotto sulla superficie con movimenti alternati regolandone la quantità in maniera omogenea; per ottenere un effetto di maggiore profondità, applicare una seconda mano di **SPIAGGE**.