

Dichiarazione di prestazione – Declaration of performance

ai sensi dell'Allegato III del Regolamento (UE) N. 305/2011

N° DOP MP/0032

- | | | |
|----------|--|--|
| 1 | Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
<i>Unique identification code of the product-type</i> | 0540 Intocem Etics |
| 2 | Usi previsti:
<i>Intended use/es</i> | Malta per intonaci interni/esterni (GP)
<i>Mortar for internal/external plasters (GP)</i> |
| 3 | Produttore:
<i>Manufacturer</i> | COLORIFICIO MP srl - Via Pastore, 2
47922 Viserba - Rimini (RN) – Italy |
| 4 | Sistemi di VVCP / System/s of AVCP : | 4 |
| 5 | Norma armonizzata: Harmonised standard : | EN 998-1: 2016 |
| 6 | Organismi notificati /Notified body/ies : | – |
| 7 | Prestazioni dichiarate /Declared performance/s : | |

CARATTERISTICA <i>Characteristics</i>	VALORE LIMITE PER MALTE GP <i>Limit value for GP mortars</i>	VALORE TIPICO <i>Typical value</i>
Massa volumica apparente allo stato secco <i>Bulk density in the dry state</i> EN 1015-10	Valore dichiarato	1400 Kg/m ³
Resistenza meccanica a compressione a 28gg <i>Compressive mechanical strenght in 28 days</i> EN 1015-11	CS I (da 0,4 a 2,5 Mpa) CS II (da 1,5 a 5,0 Mpa) CS III (da 3,5 a 7,5 Mpa) CS IV (≥6 Mpa)	CS IV
Adesione / <i>Adhesion</i> EN 1015-12	Valore dichiarato e modo di rottura (FP) <i>Declared value and break (FP)</i>	> 1 N/mm ² – FP: B
Assorbimento d'acqua per capillarità <i>Capillary water absorption</i> EN 1015-18	Valore dichiarato / <i>Declared value</i>	W2
Coefficiente di permeabilità al vapor acqueo <i>Coefficient of water vapour permeability</i> EN 1015-19	Valore dichiarato / <i>Declared value</i>	μ ≤ 25
Valori di conducibilità termica λ _{10, dry, mat} medi <i>Thermal conductivity λ_{10, dry, mat} average values</i> EN 1745	Valore medio da prospetto <i>Average value from prospectus</i> (P = 50%)	0,68 W/m*K
Classe di reazione al fuoco / <i>Reaction to fire</i> EN 13501 - 1	Valore dichiarato / <i>Declared value</i>	Classe A1
Durabilità / <i>Durability</i>	Valore dichiarato / <i>Declared value</i>	NPD
Sostanze pericolose / <i>Dangerous substances</i>	Valore dichiarato / <i>Declared value</i>	Vedi SDS / <i>Check SDS</i>

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.


The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Rimini, 20/10/2021

Firmato in nome e per conto del fabbricante da:

Signed for and on behalf of the manufacturer by
COLORIFICIO MP s.r.l.
Il Legale Rappresentante

Fabrizio Moretti

19

COLORIFICIO MP srl Via Pastore, 2; 47922 Viserba - Rimini (RN) – Italy
Intocem Etics DOP MP/0032

EN 998-1

Malta per intonaci interni/esterni per scopi generali (GP)
Mortar for exterior plaster for general purpose (GP)

Massa volumica apparente allo stato secco <i>Bulk density in the dry state</i> EN 1015-10	1400 Kg/m ³
Resistenza meccanica a compressione a 28gg <i>Compressive mechanical strenght in 28 days</i> EN 1015-11	CS IV
Classe di reazione al fuoco / <i>Reaction to fire</i> EN 13501 - 1	Classe A1
Adesione / <i>Adhesion</i> EN 1015-12	≥ 1 N/mm ² – FP: B
Assorbimento d'acqua per capillarità <i>Capillary water absorption</i> EN 1015-18	W2
Coefficiente di permeabilità al vapor acqueo <i>Coefficient of water vapour permeability</i> EN 1015-19	μ ≤ 25
Valori di conducibilità termica λ _{10, dry, mat} medi <i>Thermal conductivity λ_{10, dry, mat} average values</i> EN 1745	0,68 W/m*K
Sostanze pericolose / <i>Dangerous substances</i>	See SDS

Note:

COLORIFICIO MP srl fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.

COLORIFICIO MP srl provides the current annex along with the DoP to make the CE marking consultation easier for international clients. The enclosed CE marking can be slightly different compared to the one printed on the packaging or accompanying documents because of:

- graphic adjustments due to lack of space on the packaging or printing methods used,
- different language (the same packaging can be used in many countries),
- product already in stock when the updating of the CE marking is implemented,
- printing mistakes.