



Dichiarazione di prestazione

ai sensi dell'Allegato III del Regolamento (UE) N. 305/2011

n. MP/0006

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0302N Quarzite Spatolabile Plus

Numero di lotto: stampato sulla confezione del prodotto

Usi previsti: Intonaco a base di legante organico in dispersione acquosa pronto all'uso per esterni

Produttore: COLORIFICIO MP srl - Via Pastore, 2 - 47922 Viserba - Rimini (RN) – Italy

Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: Sistema 4

Norma armonizzata applicata: EN15824

Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA ARMONIZZATA
Permeabilità al vapore acqueo:	Classe V2 (media permeabilità)	
Assorbimento d'acqua:	Classe W2 (media permeabilità)	
Adesione:	≥ 0.3 MPa	
Durabilità:	NPD	
Conduttività termica:	$\lambda_{10,dry} = 1.17$ W/m·K (P=50%) $\lambda_{10,dry} = 1.28$ W/m·K (P=90%)	EN15824
Reazione al fuoco:	Euroclasse B -s2, d0	
Sostanze pericolose	Vedi SDS	

La prestazione del prodotto, per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, è conforme alla prestazione dichiarata. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante sopraindicato.


Rimini, 18/01/2022

Firmato in nome e per conto del fabbricante da:

COLORIFICIO MP s.r.l.

Il Legale Rappresentante

Fabrizio Moretti



13

COLORIFICIO MP srl Via Pastore, 2; 47922 Viserba - Rimini (RN) – Italy

Quarzite Spatolabile Plus DOP MP/0006

EN 15824

Intonaco a base di legante organico in dispersione acquosa pronto all'uso per esterni

Permeabilità al vapore acqueo:	Classe V2 (media permeabilità)
Assorbimento d'acqua:	Classe W2 (media permeabilità)
Adesione:	≥ 0.3 MPa
Durabilità:	NPD
Conduktività termica:	l10,dry = 1.17 W/m·K (P=50%) l10,dry = 1.28 W/m·K (P=90%)
Reazione al fuoco:	Euroclasse B –s2, d0
Sostanze pericolose	Vedi SDS

Note:

COLORIFICIO MP srl fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.